

## NOAQ Boxpool



NOAQ Boxpool är en tillfällig bassäng för lagring av vätskor av olika slag. Rent vatten, förorenat vatten, släckvatten vid bränder, förorenade muddermassor etc. Den kan även användas för att tillfälligt lagra torra massor, som spån, flis, pellets mm.


En NOAQ Boxpool byggs upp av samma komponenter som NOAQ Boxvall, vår mobila skyddsvall mot översvämningar, vilket innebär att samma material kan användas för två helt skilda ändamål.

De enskilda "boxarna" snäpps enkelt fast i varann, och genom att låta skyddsvallen bilda en sluten form skapas en bassäng. Denna täcks sedan med en tät poolduk. Komponenterna är inte större än att de kan transporteras med en personbil.

Det finns två olika boxar, raka och hörn. Hörnboxarna är vinklade 30°, vilket gör att 12 stycken blir en cirkel. Man får då en liten boxpool, som rymmer drygt 1 m<sup>3</sup>. Delar man en sådan och skarvar i 26 raka boxar, så får man en avlång bassäng på 8 m<sup>3</sup>. Med ytterligare 44 raka boxar skapar man en boxpool som rymmer hela 38 m<sup>3</sup>. Ställs den upp på en väg blir den inte bredare än att ett av körfälten kan hållas öppet för trafik. Boxpoolens flexibla konstruktion gör det dock möjligt att vid behov välja helt andra mått.



	<b>BP50-1</b>	<b>BP50-8</b>	<b>BP50-38</b>
<b>Höjd</b>	50 cm	50 cm	50 cm
<b>Längd x bredd</b>	2 x 2 m	10 x 2 m	22 x 4 m
<b>Volym</b>	1 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>
<b>Hörnboxar + raka boxar</b>	12 + 0	12 + 26	12 + 70
<b>Vikt totalt boxar + duk</b>	32 kg	128 kg	278 kg
<b>Material boxar</b>	ABS		
<b>Material poolduk</b>	PE 0,18 mm		

 **BP50-1**

 **BP50-8**

 **BP50-38**