

NOAQ Basınç şalteri PG 01



NOAQ Basınç şalteri, NOAQ Tubewall'a ait parçalardan biridir. Görevi Tubewall'ın bir kompresöre veya hava basınç sistemine bağlanmasını sağlamaktır. Bir indirgeme valfine geçirilen Basınç şalteri hava basıncının istenen düzeyde kalmasını sağlar, yani yaklaşık 7 kPa (70 mbar veya 1 psi). Herhangi bir hava kaçırma durumunda Basınç şalteri derhal tüpte kaybolan hava basıncına tekrar erişilmesini sağlayacaktır.

Basınç şalteri'nin kapasitesi hava basınç sisteminin kapasitesine bağlıdır. Yeterli hava basıncının olması halinde Basınç şalteri dakikada en az 0,8 m³ bir akım sağlayabilir. Bunun yanı sıra piyasada bulunan elektrikli blower kullanarak da oldukça verimli olarak tüpler şişirilebilir..

Tubewall için önceden ayarlı hava basıncı	7 kPa (70 mbar, 1 psi)
Hava sağlanan tarafta en fazla hava basıncı	1.720 KPa (17,2 bar, 250 psi)
Akım*	0,8 m ³ /dak.
Hava sağlanan tarafta bağlantı**	Rectus ser. 25 SFIW 21
Tubewall ile bağlantı	Monsun XG Ø 70 mm
Ağırlık	1,4 kg
Hortum uzunluğu	2,5 m

* 900 kPa'lık bir hava basıncında.

** İsteğe göre daha farklı bağlantı tipleri.