

NOAQ Trykvagt PG 01



NOAQ Trykvagt er et tilbehør til NOAQ Rørdæmning. Den gør det muligt at koble en rørdæmning til en kompressor eller et trykluftsystem. Trykvagten er opbygget omkring en reduktionsventil som holder lufttrykket inden for det anbefalede interval, ca. 7 kPa (70 mbar eller 1 psi). Hvis der skulle opstå en utæthed, vil trykvagten øjeblikkelig genetablere lufttrykket i rørdæmningen.

Trykvagten's kapacitet afhænger af trykluftsystemets kapacitet. Med en tilstrækkelig tryklufttilførsel leverer trykvagten et flow på mindst 0,8 m³/min. Alligevel anbefales det at bruge den almindelige håndblæser til at fylde rørene med luft, da den har en endnu højere kapacitet.

Forindstillet lufttryk mod rørdæmningen	7 kPa (70 mbar, 1 psi)
Maks. lufttryk på tilluftsiden	1.720 kPa (17,2 bar, 250 psi)
Flow*	0,8 m ³ /min
Kobling på tilluftsiden**	Rectus ser. 25 SFIW 21
Kobling mod rørdæmningen	Monsun XG Ø 70 mm
Vægt	1,4 kg
Slangelængde	2,5 m

* ved et lufttryk på 900 kPa.

** Andre tilslutninger efter forespørgsel.

En NOAQ Trykvagt PG 00 (uden nippel) er også til rådighed.